

# ФЛАНЦЫ И АДАПТЕРЫ ГРУВЛОЧНЫЕ

Фланцы и адаптеры предназначены для перехода с пазового соединения к фланцевой креплению запорной арматуры.

**Область применения** Водоснабжение, пожаротушение

**Корпус** Ковкий чугун

**Уплотнитель** EPDM

**Давление** до 16 Бар

**МАХt** - 34° С до + 130° С

## ФЛАНЕЦ НАКИДНОЙ FN 2" - 10" (60 - 273 MM)

Фитинг со встроенным грувлочным соединением, крепится непосредственно на трубу с накатанным желобком. Применяется для монтажа дисковых поворотных затворов межфланцевых, а так же фланцевых задвижек, обратных клапанов, видеосигнальных клапанов и иного оборудования.

**ВАЖНО!** Некоторые производители запорной арматуры, как правило, массивной, не рекомендуют использовать соединение с разъемными накидными фланцами. Перед монтажом ознакомьтесь с требованиями производителя запорной арматуры. В случае ограничений можно использовать адаптер фланцевый под муфту



Артикул	размер		ДУ,мм	А,мм	В,мм	С,мм	D,мм	E,мм	КОЛ-ВО ОТВ.	Вес,кг
	дюйм	мм								
FN60	2"	60	50	164	125	25	60	78	4	1,6
FN76	2½"	76	65	182	145	25	76	93	8	2,16
FN89	3"	89	80	194	160	25	89	107	8	2,27
FN108	4"	108	100	216	180	25	108	130	8	2,48
FN114	4"	114	100	216	180	25	114	131	8	2,48
FN133	5"	133	125	247	210	25	133	156	8	2,97
FN159	6"	159	150	282	240	25	159	184	8	3,52
FN168	6"	168	150	282	240	25	168	185	8	3,52
FN219	8"	219	200	335	295	27	219	234	12	5,36
FN273	10"	273	250	405	355	26	273	308	12	7,84

## АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ AF 2" - 12" (60 - 324 MM)

Адаптер фланцевый под муфту, крепится непосредственно на трубу с накатанным желобком. Применяется для монтажа дисковых поворотных затворов межфланцевых, а так же фланцевых задвижек, обратных клапанов, водосигнальных клапанов и иного оборудования.



Артикул	Размер		ДУ, мм	С,мм	У,мм	Z,мм	D, мм	КОЛ-ВО ОТВ.	Вес,кг
	дюйм	мм							
AF60	2"	60	50	165	125	15	60	4	1,58
AF76	2½"	76	65	185	145	15	60	4	1,75
AF89	3"	89	80	200	160	16	60	8	1,82
AF108	4"	108	100	220	180	16	60	8	2,45
AF114	4"	114	100	220	180	16	60	8	2,45
AF133	5"	133	125	250	210	18	65	8	4,2
AF139	5"	139	125	250	210	18	65	8	4,3
AF159	6"	159	150	285	240	18	65	8	4,5
AF168	6"	168	150	285	240	18	65	8	4,5
AF219	8"	219	200	340	295	19	70	12	5,95
AF273	10"	273	250	405	355	25	85	12	10,35
AF324	12"	324	300	460	410	27	85	12	11,5