

Торцевой уплотнитель кольцевых пространств GP-W (WK)



Назначение

Торцевые уплотнители кольцевых пространств GP-W (WK) предназначены для герметизации вводов двух и более труб и/или кабелей в здания, а также для гидроизоляции стеновых проходов в бетонные резервуары и иные гидротехнические сооружения.

Уплотнители могут быть изготовлены, как для новых вводов (исполнение GP-W), так и для уже существующих (исполнение GP-WK).

Уплотнители могут монтироваться как в защитный футляр (гильзу), так и непосредственно в просверленное отверстие.

Торцевые уплотнители GP-W и GP-WK подходят для герметизации любых гладкостенных труб, а также силовых и телекоммуникационных кабелей.

ВНИМАНИЕ! Суммарная площадь поперечного сечения труб (кабелей) не может превышать 30 % от общей площади уплотнителя.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	INTEGRA Gliwice (Польша)
Сфера применения	водопроводы, канализация, тепловые сети, газо-, нефтепроводы, электрические и телекоммуникационные сети, а также промышленные трубопроводы.
Рабочая среда	вода, нейтральные жидкости
Рабочая температура	от -30 до +10 °C (EPDM) от -20 до +90 °C (NBR) от -55 до +230 °C (SILICON)
Диаметры отверстия	от 60 до 3000 мм
Номинальное давление	PN 2,5
Материал труб	любые гладкостенные трубы, кабели
Предельное угловое отклонение трубы	2°
Исполнение	Исп. "W" - Неразъемное, для новых проходов (вводов); Исп. "WK" - Разъемное, для существующих проходов (вводов)

Спецификация

№	Наименование	Материал	Аббревиатура
1	Прижимные кольца	кислотостойкая сталь	1.4307, 1.4404, 1.4541
2	Уплотнительное кольцо	этиленпропиленовый каучук акрилонитрильный каучук силикон	EPDM NBR SILICON
3	Шпильки, гайки, шайбы	кислотостойкая сталь	1.4307, 1.4404

Торцевые уплотнители GP-W (GP-WK) изготавливаются под заказ. Для оформления заказа уплотнителей данного типа необходимо знать диаметр отверстия (гильзы) **D** и количество, расположение и наружный диаметр труб **d1-dn**.

Размеры

№	Ширина эластомера	Ширина уплотнителя	Рабочее давление
	A, мм	B, мм	PN, бар
1	40	65	2.5
2	40	65	2.5
3	40	65	2.5
4	40	65	2.5

Маркировка для заказа			
GP	W/WK	D	d
Модель уплотнителя	Тип исполнения 1 или 2	Внутренний диаметр отверстия	Наружный диаметр трубы
Пример: GP-W-200-120			

Пример применения

