

Седёлка муфтовая UR-03




Назначение

Седёлка UR-03 служит для врезки в пластиковые магистральные трубы и подключения небольших объектов к водоснабжению, с подключением домовых муфтовых задвижек диаметрами от 3/4" до 2" (дюймов).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	UR-CAST Water Fittings S.L. (Испания)
Сфера применения	внутренние и наружные сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы
Рабочая среда	вода, нейтральные жидкости
Температура рабочей среды	70 °С
Наружные диаметры труб	OD 40-315 мм
Номинальные диаметры отводов	dn 3/4"-2"
Тип врезки	1. без давления; 2. под давлением - через задвижку с использованием сверлильного аппарата
Тип отвода	муфтовый (внутренняя резьба)
Тип резьбы	трубная дюймовая
Номинальное давление	PN 16
Материал труб	ПЭ (ПНД), ПВХ, ПП (PPRC)
Предельное угловое отклонение труб	0°
Монтажное положение	любое
Защитное (антикоррозийное) покрытие	эпоксидное порошковое, толщиной не менее 250 м (микрон)



Спецификация

№	Наименование	Материал	Аббревиатура	Стандарт
1	Корпус	высокопрочный чугун с шаровидным графитом	GJS-500 (ВЧШГ)	EN 1514, EN 1563, BS 6920
2	Уплотнитель	этиленпропиленовый каучук	EPDM	EN 681-1, BS 6920
3	Болты, шайбы	нержавеющая сталь	AISI 304	

Размеры

№	Артикул	Наружный диаметр трубы	Условный диаметр отвода	Длина L, мм	Ширина H, мм	Момент затяжки болтов Н*м
		OD, мм	dn, дюйм			
1	UR-03-DE040-034	40	3/4"	90	78	35
2	UR-03-DE040-100	40	1"	90	78	35
3	UR-03-DE050-034	50	3/4"	90	114	35
4	UR-03-DE050-100	50	1"	90	114	35
5	UR-03-DE050-114	50	1 1/4"	90	114	35
6	UR-03-DE063-034	63	3/4"	120	125	35
7	UR-03-DE063-100	63	1"	120	125	35
8	UR-03-DE063-114	63	1 1/4"	120	125	35



FlexaPipe
трубы и комплектующие

ИНН 7806218157

КПП 780601001

195043, Санкт-Петербург, ул. Братская, д.23, литер А

Р/с 40702810632310000705

в АО "АЛЬФА-БАНК" Филиала "Санкт-Петербургский" ДО "ОККЕРВИЛЬ"

к/с 30101810600000000786

БИК 044030786

№	Артикул	Наружный диаметр трубы	Условный диаметр отвода	Длина	Ширина	Момент затяжки болтов
		OD, мм	dn, дюйм	L, мм	H, мм	H*м
9	UR-03-DE063-112	63	1 1/2"	120	125	35
10	UR-03-DE063-200	63	2"	120	125	35
11	UR-03-DE075-034	75	3/4"	120	137	35
12	UR-03-DE075-100	75	1"	120	137	35
13	UR-03-DE075-114	75	1 1/4"	120	137	35
14	UR-03-DE075-112	75	1 1/2"	120	137	35
15	UR-03-DE075-200	75	2"	120	137	35
16	UR-03-DE090-034	90	3/4"	120	152	35
17	UR-03-DE090-100	90	1"	120	152	35
18	UR-03-DE090-114	90	1 1/4"	120	152	35
19	UR-03-DE090-112	90	1 1/2"	120	152	35
20	UR-03-DE090-200	90	2"	120	152	35
21	UR-03-DE110-034	110	3/4"	120	172	35
22	UR-03-DE110-100	110	1"	120	172	35
23	UR-03-DE110-114	110	1 1/4"	120	172	35
24	UR-03-DE110-112	110	1 1/2"	120	172	35
25	UR-03-DE110-200	110	2"	120	172	35
26	UR-03-DE125-034	125	3/4"	150	196	35
27	UR-03-DE125-100	125	1"	150	196	35
28	UR-03-DE125-112	125	1 1/2"	150	196	35
29	UR-03-DE125-200	125	2"	150	196	35
30	UR-03-DE140-034	140	3/4"	150	211	35
31	UR-03-DE140-100	140	1"	150	211	35
32	UR-03-DE140-112	140	1 1/2"	150	211	35
33	UR-03-DE140-200	140	2"	150	211	35
34	UR-03-DE160-034	160	3/4"	150	231	35
35	UR-03-DE160-100	160	1"	150	231	35
36	UR-03-DE160-112	160	1 1/2"	150	231	35
37	UR-03-DE160-200	160	2"	150	231	35
38	UR-03-DE180-100	180	1"	180	251	35
39	UR-03-DE180-200	180	2"	180	251	35
40	UR-03-DE200-100	200	1"	180	271	35
41	UR-03-DE200-200	200	2"	180	271	35
42	UR-03-DE225-200	225	2"	180	275	35
43	UR-03-DE250-200	250	2"	180	321	35
44	UR-03-DE280-200	280	2"	180	351	35
45	UR-03-DE315-200	315	2"	180	386	35

